

TECHNISCHE DATEN	Granat	Grand Prix	Kokos	Lava
Herstellungsart	Tufting	Nadelfilz	Nadelfilz	Tufting
Polmaterial	100 % PA	100 % PP	100 % PP	73 % PA 6, 10 % PA 6.6, 17 % PES
Rücken	Flex I, Schwerbeschichtung*	Safetex	Safetex	Flex I, Schwerbeschichtung*
Poleinsatzgewicht	ca. 1.350 g/m ²	ca. 1450 g/m ²	ca. 1120 g/m ²	ca. 800 g/m ²
Gesamtgewicht	ca. 3710 g / m ²	ca. 5980 g / m ²	ca. 4070 g / m ²	ca. 3390 g / m ²
Gesamtdicke	ca. 10 mm	ca. 16,5 mm	ca. 11,5 mm	ca. 9 mm
Breite / Größe	ca. 200 cm**	ca. 200 cm	ca. 200 cm	ca. 200 cm**
Brandverhalten	Cfl-s1 (B1)	Efl	Efl	Cfl-s1 (B1)
				

TECHNISCHE DATEN	Orion	Prima	Sirius	Tigra Extra Nop
Herstellungsart	Tufting	Tufting	Tufting	Nadelfilz
Polmaterial	100 % PP	100 % PA 6.6	100 % PA 6.6	100 % PP
Rücken	Safetex II	Flex I, Schwerbeschichtung*	Flex I, Schwerbeschichtung*	Flex II
Poleinsatzgewicht	ca. 1110 g/m ²	ca. 975 g/m ²	ca. 900 g/m ²	ca. 1750 g/m ²
Gesamtgewicht	ca. 2320 g / m ²	ca. 3560 g / m ²	ca. 3490 g / m ²	ca. 2780 g / m ²
Gesamtdicke	ca. 12,5 mm	ca. 8,5 mm	ca. 8 mm	ca. 11 mm
Breite / Größe	ca. 200 cm	ca. 200 cm**	ca. 200 cm**	ca. 200 cm
Brandverhalten	Ffl	Cfl-s1 (B1)	Cfl-s1 (B1)	Efl
				

RÜCKEN

SAFETEX-Rücken

Das einzigartige Drainage-System führt Wasser zuverlässig ab. Für den Außenbereich

FLEX-Rücken

Schützen hochwertige Böden vor Feuchtigkeit, da Wasser undurchlässig. Für den Innenbereich

* phthalatfrei

** (inkl. Stoßbrand, je 2,5 cm links und rechts)

Stand 1/2014, Änderungen vorbehalten