

Qualität/ Quality/ Qualité:
Kollektion/ Collection/ Collection :

Terzo
Fascination

Konstruktion/ Construction/ Description:

1/10" Getufteter Velours, mehrfarbig ungemustert
1/10" tufted velours multi-colored, plain
1/10" velours, tufté, multicolore, sans motifs

Zusatzeignungen/ Additional properties/ Autres propriétés



Polnutschicht/ Pile material/ Composition de la fibre:

100 % PA 6

Beschichtung/ Backing/ Dossier:

texback® super

Grundmaterial/ Carrier material/ Composition du support:

100 % PES

Gesamtgewicht/ Total weight/ Poids total:

ca. 1950 g/m²

Poleinsatzgewicht/ Pile weight/ Poids de velours:

ca. 1050 g/m²

Polnutschichtgewicht/ Weight of pile material/ Poids du velours utile:

ca. 830 g/m²

Polrohndichte/ Pile density/ Densité du velours:

ca. 0,128 g/cm³

Poldicke/ Pile thickness/ Epaisseur du velours :

ca. 6,5 mm

Gesamtdicke/ Total thickness/ Epaisseur totale:

ca. 10,0 mm

Noppenzahl/ Number of tufts/ Nombre de points:

ca. 1382,5 dm²

Trittschallschutz/ Impact noise insulation/ Isolation acoustique

DIN EN ISO 717-2 ΔLw= ≥ 25 dB

Schallabsorptionsgrad/ Sound absorption/ Absorption phonique

DIN EN ISO 354 Hz: 125 250 500 1000 2000 4000
αw: αs:

Wärmedurchlasswiderstand/ Thermal resis./ Résist. thermique

DIN ISO 8302:1991
1/λ = ≤ 0,17 m² K/W

Für Verlegung auf Unterböden mit Warmwasserfußbodenheizung geeignet.
Suitable for fitting on subfloors with hot water underfloor heating-systems.
Adapté à la pose sur sols chauffants à eau chaude.

Brandverhalten/ Fire rating/ Comportement au feu
Brandklasse/ Fire class/ Classement feu

DIN EN 13501-1
C_{fl}-s1 unverklebt oder verklebt
glued or unglued
non-collé ou collé

max. Aufladung/ max. static resistance/ Charge électrique max.
Durchgangswiderstand/ Vertical resistance/ Résistance transversale
Oberflächenwiderstand/ Surface resistance/ Résistance surfacique

DIN EN 1815 Bl.2 ≤ 2,0 KV
DIN ISO/ DIS 10965Bl.1R_{DT} ≤ 10¹⁰ Ω
DIN ISO/ DIS 10965Bl.1R_{OT} ≤ 10¹⁰ Ω

Wasserechtheit/ Water fastness/ Comportement à l'eau DIN EN ISO 105-E01 Farbveränderung/ Colour-changes/ Modification de la couleur mind. Note/ N./ min.note 4
Lichtechtheit/ Light fastness/ Comportement à la lumière DIN EN ISO 105-B02 mind. Note/ N./ min.note 5
Reibechtheit/ Rubbing fastness/ Comportement au frottement DIN EN ISO 105-X12 mind. Note/ N./ min.note 4

CE
13
Vorwerk & Co. Teppichwerke
GmbH & Co. KG
Kuhlmannstrasse 11
D - 31785 Hameln
Tuftingartitel PA mit Textilrücken
EN 1307
DOP: 1062#2+6/509+508
Reaction to fire: C_{fl}-s1
Slip resistance: DS
EN 14041: 2004
1658
Textile floor covering to be
used within a building

Vorwerk & Co.
Teppichwerke
GmbH & Co. KG
D - 31785 Hameln
AbZ-Nr: Z-156.601-508
Emissionsgeprüfter
Bodenbelag
nach DIBt-Grundsätzen
TFI
Textiles & Flooring Institute GmbH

GUT
ENVIRONMENT CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT
ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

GREEN LABEL +PLUS
Indoor Air Quality
Carpet Testing Program
carpet.org

Schadstoffgeprüft
Feststoffgeprüft
Tested for harmful substances
Tested for fine dust
life balance
Für Allergiker empfohlen
Recommended for people with allergies
GUI-Prüfer: FST/APT/ SPT 100-299

Dieser Artikel ist für die Verlegung auf Unterböden mit Warmwasserfußbodenheizung bei vollflächiger Verklebung mit wärmealterungsbeständigen Dispersionsklebern geeignet. Um Maßänderungen zu vermeiden, empfehlen wir eine feste Verlegung (Verkleben mit Dispersionsklebern oder Verketten nach dem VORWERK Ecofix® Klettverlegesystem). Verlegeempfehlung: Siehe aktuelle Pflege- und Verlegeempfehlung. Im Zuge ständiger Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung ist die Änderung technischer Daten vorbehalten. Aktuelle Datenblätter finden Sie unter www.vorwerk-teppich.de.
This article is suitable for fitting on subfloors with hot water floor heating system if glued all-over with heat ageing resistant dispersion glue. To avoid dimensional changes, we recommend firm fitting (glueing with dispersion glue or fitting with the VORWERK Ecofix® hook and loop system). Laying recommendation: please refer to the current Maintenance- and Laying recommendation. In the course of constant development and product improvement we reserve the right to adapt our technical details accordingly. Latest data sheets are available at www.vorwerk-carpet.com.
Cet article convient à la pose sur sols chauffants à eau chaude pour une pose intégralement collée avec de la colle dispersion résistante à la chaleur et au processus de vieillissement. Pour éviter des rétrécissements nous recommandons une pose fixe (coller avec colles dispersion ou pose sur système auto-agrippant VORWERK Ecofix®). Conseils de pose: voir conseils de pose et d'entretien. Nos produits sont constamment soumis à des perfectionnements. En raison des améliorations apportées à nos produits, nos fiches techniques sont susceptibles d'être modifiées. Vous trouvez les fiches techniques actuelles sous www.vorwerk-moquettes.com.