

**Qualität/ Quality/ Qualité:**  
Kollektion/ Collection/ Collection :

**Lyrica**  
Fascination

Konstruktion/ Construction/ Description:

1/10<sup>te</sup> Getufteter Soft-Glanz-Saxony, uni  
1/10<sup>te</sup> tufted soft-gloss-saxony, plain  
1/10<sup>te</sup> tufté Saxony doux brillant, uni

Zusatzeignungen/ Additional properties/ Autres propriétés



Polnutschicht/ Pile material/ Composition de la fibre:

100 % PA 6.6

Beschichtung/ Backing/ Dossier:

texback<sup>®</sup> super

Grundmaterial/ Carrier material/ Composition du support:

100 % PES

Gesamtgewicht/ Total weight/ Poids total:

ca. 2205 g/m<sup>2</sup>

Poleinsatzgewicht/ Pile weight/ Poids de velours:

ca. 1260 g/m<sup>2</sup>

Polnutschichtgewicht/ Weight of pile material/ Poids du velours utile:

ca. 1020 g/m<sup>2</sup>

Polrohndichte/ Pile density/ Densité du velours:

ca. 0,128 g/cm<sup>3</sup>

Poldicke/ Pile thickness/ Epaisseur du velours :

ca. 8,0 mm

Gesamtdicke/ Total thickness/ Epaisseur totale:

ca. 11,0 mm

Noppenzahl/ Number of tufts/ Nombre de points:

ca. 1620 dm<sup>2</sup>

Trittschallschutz/ Impact noise insulation/ Isolation acoustique

DIN EN ISO 717-2

Δ Lw= 27 dB

Schallabsorptionsgrad/ Sound absorption/ Absorption phonique

DIN EN ISO 354

Hz: 125 250 500 1000 2000 4000

α<sub>w</sub>: 0,25

α<sub>s</sub>: 0,03 0,04 0,14 0,38 0,70 0,91

Wärmedurchlasswiderstand/ Thermal resis./ Résist. thermique

DIN ISO 8302:1991

1/λ = 0,08 m<sup>2</sup> K/W

Für Verlegung auf Unterböden mit Warmwasserfußbodenheizung geeignet.

Suitable for fitting on subfloors with hot water underfloor heating-systems.

Adapté à la pose sur sols chauffants à eau chaude.

Brandverhalten/ Fire rating/ Comportement au feu

DIN EN 13501-1

Brandklasse/ Fire class/ Classement feu

**C<sub>fl</sub>-s1** unverklebt oder verklebt  
glued or unglued  
non-collé ou collé

max. Aufladung/ max. static resistance/ Charge électrique max.

DIN EN 1815 Bl.2 ≤ 2,0 KV

Durchgangswiderstand/ Vertical resistance/ Résistance transversale

DIN ISO/ DIS 10965Bl.1R<sub>DT</sub> ≤ 10<sup>10</sup> Ω

Oberflächenwiderstand/ Surface resistance/ Résistance surfacique

DIN ISO/ DIS 10965Bl.1R<sub>OT</sub> ≤ 10<sup>10</sup> Ω

Wasserechtheit/ Water fastness/ Comportement à l'eau DIN EN ISO 105-E01

Lichtechtheit/ Light fastness/ Comportement à la lumière DIN EN ISO 105-B02

Reibechtheit/ Rubbing fastness/ Comportement au frottement

DIN EN ISO 105-X12

mind. Note/ N./ min.note 4

mind. Note/ N./ min.note 5

mind. Note/ N./ min.note 4

**CE**  
13  
Vorwerk & Co. Teppichwerke  
GmbH & Co. KG  
Kuhlmannstrasse 11  
D - 31785 Hameln  
Tuftingartikel PA mit Textilrücken  
EN 1307  
DOP: 1062#2+6/509+508  
Reaction to fire: C<sub>fl</sub>-s1  
Slip resistance: DS  
EN 14041: 2004  
1658  
Textile floor covering to be  
used within a building

Vorwerk & Co.  
Teppichwerke  
GmbH & Co. KG  
D - 31785 Hameln  
AbZ-Nr: **Z-156.601-509**  
Emissionsgeprüfter  
Bodenbelag  
nach DIBt-Grundsätzen  
**IFI**  
Textiles & Flooring Institute GmbH

**GUT**  
CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT  
EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR  
**A+**  
A+ A B C

Mitglied der  
**DGNB**  
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen  
German Sustainable Building Council

**CRI**  
GREEN LABEL  
**+PLUS**  
Indoor Air Quality  
Carpet Testing Program  
carpetrug.org

Tested for harmful substances  
Tested for fine dust  
**life balance**  
Für Allergiker empfohlen  
Recommended for people with allergies  
GJI-Prüfer: FST/APT/SPT 100-299

Dieser Artikel ist für die Verlegung auf Unterböden mit Warmwasserfußbodenheizung bei vollflächiger Verklebung mit wärmealterungsbeständigen Dispersionsklebern geeignet. Um Maßänderungen zu vermeiden, empfehlen wir eine feste Verlegung (Verkleben mit Dispersionsklebern oder Verketten nach dem VORWERK Ecofix® Klettverlegesystem). Verlegeempfehlung: Siehe aktuelle Pflege- und Verlegeempfehlung. Im Zuge ständiger Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung ist die Änderung technischer Daten vorbehalten. Aktuelle Datenblätter finden Sie unter [www.vorwerk-teppich.de](http://www.vorwerk-teppich.de).  
This article is suitable for fitting on subfloors with hot water floor heating system if glued all-over with heat ageing resistant dispersion glue. To avoid dimensional changes, we recommend firm fitting (glueing with dispersion glue or fitting with the VORWERK Ecofix® hook and loop system). Laying recommendation: please refer to the current Maintenance- and Laying recommendation. In the course of constant development and product improvement we reserve the right to adapt our technical details accordingly. Latest data sheets are available at [www.vorwerk-carpet.com](http://www.vorwerk-carpet.com).  
Cet article convient à la pose sur sols chauffants à eau chaude pour une pose intégralement collée avec de la colle dispersion résistante à la chaleur et au processus de vieillissement. Pour éviter des rétrécissements nous recommandons une pose fixe (coller avec colles dispersion ou pose sur système auto-agrippant VORWERK Ecofix®). Conseils de pose: voir conseils de pose et d'entretien. Nos produits sont constamment soumis à des perfectionnements. En raison des améliorations apportées à nos produits, nos fiches techniques sont susceptibles d'être modifiées. Vous trouvez les fiches techniques actuelles sous [www.vorwerk-moquettes.com](http://www.vorwerk-moquettes.com).